


HX-布雷克系列双面胶带【黑色PET双面胶带】

品名 型号	厚度 (mm)	颜色	胶系	黏著力 Kg/25mm	基材
HX-004(B)	0.043T	黑	压克力	0.8 ↑	PET
HX-006(B)	0.06T	黑	压克力	1.1 ↑	PET
HX-008(B)	0.08T	黑	压克力	1.2 ↑	PET
HX-010(B)	0.10T	黑	压克力	1.4 ↑	PET
HX-012(B)	0.12T	黑	压克力	1.5 ↑	PET



产品特性：

1. 具有高黏著力之单面PET绝缘胶带。
2. 具有良好的重工性，适粘著塑胶、铁件及各种板材。
3. 高遮蔽功能(LED)。
4. 绝缘效果优。
5. 抗伸强度佳，裁切稳定优。
6. 无卤素。



HX-系列电子级PET双面胶带【PET粘著双面胶带】

品名 型号	厚度 (mm)	颜色	胶系	黏著力 Kg/25mm	基材
HX-003(T)	0.035T	透明	压克力	0.8 ↑	PET
HX-006(T)	0.06T	透明	压克力	1.1 ↑	PET
HX-008(T)	0.08T	透明	压克力	1.3 ↑	PET
HX-010(T)	0.10T	透明	压克力	1.5 ↑	PET
HX-012(T)	0.12T	透明	压克力	1.6 ↑	PET
HX-016(T)	0.16T	透明	压克力	1.8 ↑	PET



产品特性：

1. 对低能量表面的材料贴合，表现优异。
2. 具有良好的加工性及重工性。
3. 对金属、玻璃、铁、塑件ABS 等贴合效果性能优越。
4. 各项材质通用性佳，适合各种加工。

