

## HX-单面绝缘胶带【高效能绝缘胶带】

| 品名 型号      | 厚度 (mm) | 颜色 | 胶系  | 黏著力<br>Kg/25mm | 基材  |
|------------|---------|----|-----|----------------|-----|
| HX-706 (B) | 0.045T  | 黑  | 压克力 | 1.0 ↑          | PET |
| HX-706 (W) | 0.045T  | 白  | 压克力 | 1.0 ↑          | PET |
| HX-706 (T) | 0.045T  | 透明 | 压克力 | 1.0 ↑          | PET |
| HX-708 (B) | 0.08T   | 黑  | 压克力 | 1.5 ↑          | PET |
| HX-708 (W) | 0.08T   | 白  | 压克力 | 1.5 ↑          | PET |
| HX-708 (T) | 0.08T   | 透明 | 压克力 | 1.5 ↑          | PET |



### 产品特性：


1. 具有高黏著力之单面PET绝缘胶带。
2. 具有良好的重工性，适粘著塑胶、铁件及各种板材。
3. 抗伸强度佳，裁切稳定优。
4. 无卤素。

### 适用范围：

为符合市场需求，提供上列各种不同厚度以便客户选择。  
HX双面胶带对低能量表面的材料贴合，表现优异，PET基材之双面胶带具有良好的加工性及重工性。  
对金属、玻璃、铁件、塑件ABS等有著不错的黏贴效果。

## HX-T系列电子级TISSUE双面胶带【高粘著棉纸系列】

| 品名 型号   | 厚度 (mm) | 颜色 | 胶系  | 黏著力<br>Kg/25mm | 基材 |
|---------|---------|----|-----|----------------|----|
| HX-T110 | 0.10T   | 透明 | 压克力 | 1.6 ↑          | 棉纸 |
| HX-T116 | 0.16T   | 透明 | 压克力 | 2.6 ↑          | 棉纸 |



### 产品特性：

高度初粘著力与保持力，  
用法简单可取代一般接著剂。

### 适用范围：

适用于铭板，饰品、标志牌等固定黏著。  
可广用于家具、织品、塑料、运动用品等表面，需要高接合强度。

Service Temperature : -20°C ~ 120°C