

HX-單面絕緣膠帶【高效能絕緣膠帶】

品名 型號	厚度 (mm)	顏色	膠系	黏著力 Kg/25mm	基材
HX-706(B)	0.045T	黑	壓克力	1.0 ↑	PET
HX-706(W)	0.045T	白	壓克力	1.0 ↑	PET
HX-706(T)	0.045T	透明	壓克力	1.0 ↑	PET
HX-708(B)	0.08T	黑	壓克力	1.5 ↑	PET
HX-708(W)	0.08T	白	壓克力	1.5 ↑	PET
HX-708(T)	0.08T	透明	壓克力	1.5 ↑	PET



產品特性：


1. 具有高黏著力之單面PET絕緣膠帶。
2. 具有良好的重工性，適粘著塑膠、鐵件及各種板材。
3. 抗伸強度佳，裁切穩定優。
4. 無鹵素。

適用範圍：

為符合市場需求，提供上列各種不同厚度以便客戶選擇。
HX雙面膠帶對低能量表面的材料貼合，表現優異，PET基材之雙面膠帶具有良好的加工性及重工性。
對金屬、玻璃、鐵件、塑件ABS等有著不錯的黏貼效果。

HX-T系列電子級TISSUE雙面膠帶【高粘著棉紙系列】

品名 型號	厚度 (mm)	顏色	膠系	黏著力 Kg/25mm	基材
HX-T10	0.10T	透明	壓克力	1.6 ↑	棉紙
HX-T16	0.16T	透明	壓克力	2.6 ↑	棉紙



產品特性：

高度初粘著力與保持力，用法簡單可取代一般接著劑。

適用範圍：

適用於鋁板，飾品、標誌牌等固定黏著。
可廣用於家具、織品、塑料、運動用品等表面，需要高接合強度。

Service Temperature : -20°C ~ 120°C